

# FireAngel

## ST-622-DET P-LINE

### Thermoptek Rauchmelder mit 10-Jahres-Batterie

**THERMOPTEK®**



**Panasonic-Lithium-Batterie für eine 10-jährige Betriebsbereitschaft**

**Kreisdurchmesser** 130 mm

**Höhe** 34 mm

**Gewicht** 131g



## Leistungsmerkmale

- Thermoptek Sensortechnologie - Das technisch ausgereifte kombinierte thermo - optische Detektionsverfahren gewährleistet ein schnelles Erkennen von Schwelbränden und schnellen Brandverläufen.
- Versiegelte Panasonic-Lithium-Batterie für eine 10-jährige Betriebsbereitschaft.
- Diskreter Schutz ohne minütliches Statusblinken, daher ideal auch für den Einsatz in Schlafbereichen.
- Bei einem Täuschungsalarm kann der Rauchmelder mit der Testtaste für 10 Minuten stummgeschaltet werden. Verminderte Ansprechempfindlichkeit für 10 Minuten.
- Der Ereignisspeicher zeichnet unter anderem den Verschmutzungsgrad, die Batteriespannung und Kalibrierungseinstellungen auf; kann mit einem Diagnosemodul ausgelesen werden.
- Universelle Montageplatte mit optionaler Diebstahlsicherung für eine schnelle und einfache Installation.
- Sleep Easy - Stummschaltung einer Störungsmeldung für 8 Stunden.
- 10 Jahre Garantie auf den Rauchmelder und die Batterie.

## Technische Daten

<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>Technologie</b>	Thermo-optischer Sensor
<b>Betrieb AC/DC</b>	DC
<b>Batterietyp</b>	Nicht entnehmbare integrierte Panasonic-Lithium-Batterie - 10 Jahre betriebsbereit unter normalen Betriebsbedingungen
<b>Alarm Typ</b>	85dB
<b>Betriebstemperatur</b>	4°C bis +38°C
<b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	Bis zu 90% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensiert
<b>Installationsort</b>	Decke/Wand
<b>Zertifizierungen</b>	Q-Label gemäß Kriwan 3131/vfdb 1401 DIN EN 14604
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis +60°C
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	Bis zu 93% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensiert

GN3643R1